

CLASSIC TRÄOLJE

Träolja

Impregnanční olej na dřevo

Popis výrobku:

Typ: Alkydový olej na dřevo

Flügger Classic Träolja je modifikovaný oxidačně schnoucí olej na dřevo v exteriéru s velmi dobrou penetrací a schopností nasycení podkladu. Chrání dřevo před vysušením a popraskáním. Zvýrazňuje specifickou kresbu a barvu dřeva a poskytuje vodě odolný povrch. Chrání dřevo před napadením plísněmi. K dostání v odstínech bezbarvý, týk, cedr, zelený.

Aplikace výrobku:

Vhodný jako finální nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména pak zahradního nábytku, teras, ale i plotů, obložení, apod. Vhodný i na tlakově impregnované dřevo, kde se vyžaduje ponechat bezbarvý vzhled výrobku. Ideální pro použití na povětrnostním podmínkám odolné dřevo, jako je např. týk, mahagon, cedr. Nedoporučujeme pro použití na velmi savé světlé jehličnaté dřeviny jako je smrk a jedle. Pro zvýšení životnosti u savých podkladů lze použít impregnační nátěr Flügger 90 Classic Grundolie.

Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Plochy poškozené plísní či mechem ošetřete přípravkem Flügger 39. Čištění již olejovaných podlah proveďte přípravkem Flügger Terraserens A pro měkké dřeviny nebo přípravkem Flügger Teak Trerens na tvrdé exotické dřeviny. Dřevo ošetřené oleji by mělo být opět ošetřeno ihned po jeho čištění. Nevhodný na dřevo ošetřené krycími nátěry a laky, je nutné je dokonale vyběrsit a odstranit. Před použitím a v průběhu používání důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem systémem mokry do mokrého až do úplného nasycení podkladu. Nevsáknuté přebytky nátěru po chvíli setřete čistým bavlněným hadrem, tím sjednotíte celkový vzhled ošetřené plochy. Po zaschnutí nesmí vytvořit vrstvu! Na silně exponované plochy zatížené vlhkostí opakujte aplikaci. Po zaschnutí a vytvrzení oleje lze povrch přetírat běžnými typy nátěrových hmot Flügger.

POZNÁMKA: Plochy ošetřené oleji vyžadují pravidelné ošetření. Opakujte nátěr jakmile si to povrch vyžaduje, minimálně však 1-2 krát za rok. Barevné varianty oleje mají obvykle delší trvanlivost nežli bezbarvá varianta. Vlhkost ošetřovaného povrchu musí být maximálně 12% +/-3 u oken a 18% u ostatního řeziva.

Technická data:

Hustota:	0,85 kg / ltr.
Obsah sušiny:	34 % váhy, 30 % objemu
Ydatnost:	cca 4-5 m ² / ltr. na hrubě opracované dřevo cca 8-10 m ² / ltr. na hladce opracované dřevo
Teplota při nanášení:	Min. +5 °C, maximální relativní vlhkost 80%, platí i po dobu schnutí!
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:	na dotek 6 hod. v závislosti síle vrstvy další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředit
Čištění:	White spirit, následně v mýdlové vodě, zaschlý přípravek lze odstranit mechanicky.
Skladování:	V uzavřených originálních nádobách při teplotě 5-25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami!

LIKVIDACE ODPADU - Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady, včetně prázdných obalů musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! Kód odpadu: zbytky tekuté barvy N - 08 01 11; zbytky tuhé barvy N - 08 01 11; obal N - 15 01 10

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE - Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně. Více informací naleznete v Bezpečnostním listě výrobku. V souladu se směrnici o nebezpečných látkách 88/379/EEC a zákona č. 157/1998 Sb. je výrobek označován jako Zdraví škodlivý Xn. Obsahuje: Naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy HF. R - věty: R65 - Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic; R66 - Dlouhodobá expozice může způsobit vysušení a popraskání pokožky; S - věty: S23 - Nevdechujte výpary; S24 - Zamezte styku s kůží; S51 - Používejte v dobře větraných prostorách; S62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal; S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Tolyfluonid, Cobaltcarboxylate and 2-Butanonoxime. Může působit alergické reakce. Hadry nasycené přípravkem jsou samovznětlivé, zajistěte jejich bezpečnou likvidaci. Limitní hodnota VOC (Kat. A/f): 700 g/l (2010), VOC v produktu: max. 700 g/l



Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Výrobky obsahující fungicidy se obecně nedoporučují pro použití v obytných místnostech. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. Ujistěte se o aktuálnosti dokumentu.

Výrobce: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Denmark, www.flugger.com, tel +45 7015 1505
Distributor v ČR: HEMAX TRADING, spol. s r. o., Albrechtická 2160/39, CZ-794 01 Krnov, tel./fax: +420 554 611 789, e-mail: info@flugger.cz, www.flugger.cz