



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení 1907/2006/ES

Datum vydání: 29.5.2000

Datum poslední revize: 25.2.2010

1. Identifikace přípravku a společnosti

1.1 Obchodní název přípravku IMPRANAL PROFI SCH 22

1.2 Použití: Nátěrová hmota pro stavebnictví

1.3 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno: Stavební chemie Slaný, a.s.

Místo podnikání nebo sídlo: U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný

Identifikační číslo: 463 57 084

Telefon: 312 500 062-5

Telex: -

Fax: 312 520 671

Elektronická adresa: sch@stavebni-chemie.cz

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

2. Identifikace nebezpečí

Klasifikace přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS (vyhl. 232/04 Sb., přesto představuje specifické nebezpečí pro zdraví člověka

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: viz další rizika

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: zamezte úniku přípravku do kanalizace a povrchových či spodních vod

Další rizika: může způsobit podráždění očí, u citlivých osob i kůže; při expozici parám/aerosolům nad limitní koncentrace PEL (viz bod 8) škodí zdraví

3. Složení / informace o složkách

Chemická charakteristika (popis): směs aditiv v akrylátové disperzi

Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS:



Chemický název:	Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo:	Obsah v %:	Klasifikace látky: Výstražný symbol R věta
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol* butyldiglykol	112-34-5 203-961-6 -	< 4,5	Xi R 36
Benzinová frakce (ropná) hydrogenovaná těžká**	64742-48-9 265-150-3 -	< 1,5	Xn R 10-65-66

*předpokládaný termín registrace 30.11.2010; látka je klasifikována v příloze I směrnice 67/548/EHS (ve znění 30. a 31. změny); látka je klasifikována v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008;

**obsah benzenu < 0,1 %; předpokládaný termín registrace 30.11.2010; látka je klasifikována v příloze I směrnice 67/548/EHS (ve znění 30. a 31. změny); látka je klasifikována v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008; úplné znění R vět viz bod 16;

expoziční limity jednotlivých látek pro pracovní prostředí, pokud jsou k dispozici – viz bod 8.

Klasifikace obsažených látek dle nařízení 1272/2008/ES (povinné doplnění bezpečnostního listu od 1.12.2010)

Látka	Klasifikace Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti	Poznámka Kódy standardních vět o nebezpečnosti	Výstražný symbol. Signální slovo Text standardních vět o nebezpečnosti
<u>2-(2-butoxyethoxy)ethanol;</u> <u>diethylene glycol monobutyl</u> <u>ether</u>	<u>Eye Irrit. 2</u>	<u>H319</u>	 <u>Varování</u> <u>H319 Způsobuje vážné</u> <u>podráždění očí</u>
<u>Naphtha (petroleum),</u> <u>hydrotreated heavy; Low</u> <u>boiling point hydrogen</u> <u>treated naphtha*</u>	<u>Carc. 1B**</u> <u>Asp. Tox. 1</u>	<u>H350</u> <u>H304</u>	 <u>H350: Může vyvolat</u> <u>rakovinu</u> <u>H304: Při požití a vniknutí</u> <u>do dýchacích cest může</u> <u>způsobit smrt</u>